



LÉGENDE

- CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE (FICHE TYPE "JOY"):**
- CIRCUIT 20A/120V (PRISE 2K)
 - CIRCUIT 20A/120V (PRISE 2K)
CIRCUIT 50A/120V (PRISE 5K)
 - Circuit 50A/120V 3 prises 2K - 1
prise 5K
(prises 20A protégées par fusibles à l'intérieur)
- ÉLECTRICITÉ TECHNIQUE ET DE SERVICE :**
- CIRCUIT MALT ISOLE 15A/120V
(4 PRISES VERROUILLABLE JAUNE) #2
 - CIRCUIT MALT ISOLE 15A/120V
(4 PRISES VERROUILLABLE JAUNE) #23
 - CIRCUIT NON-ISOLE 30A/120V-208V
(1 PRISE VERROUILLABLE NOIR) #1-3-5
 - PRISE DUPLEX TECHNIQUE
CIRCUIT ISOLE 15A/120V
 - PRISE DE COURANT
CIRCUIT NON-ISOLE 15A/120V
 - PRISE VERROUILLABLE
CIRCUIT NON-ISOLE 30A/120V-208V
 - DISJONCTEUR
100A/120V-208V 3 PH NON-ISOLE
(PRISES CAMLOCK)
- RACCORDS TECHNIQUES:**
- RACCORD AUDIO
 - RACCORD VIDEO ET INTERPHONE
 - BOITE DE RACCORD CONSOLE
D'ÉCLAIRAGE
 - RACCORD TELECOMMANDE PORTEUSE
 - RACCORD POUR CAMERA
LIAISONS TRIAX VERS MUR OUEST
 - RACCORD POUR CAMERA
LIAISONS TRIAX VERS MUR EST TV-2
 - SUPPORT A CABLE DE CAMERA
 - HORLOGE
- SIGNALISATION:**
- APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INDICATEUR
D'ISSUE
 - APPAREIL DE SIGNALISATION VISUELLE
EN CAS D'URGENCE
- AIR ET EAU:**
- LIGNE D'AIR COMPRIME
 - DRAIN DE PLANCHER
 - TUYAU D'EAU
- CYCLORAMAS:**
- A CYCLO VELOURS NOIR ±14'-0" X 58'-0"
4 SECTIONS
 - B CYCLO PVC ±14'-0" X 144'-6"
UNE SEULE PIECE
 - C CYCLO PVC ±14'-0" X 45'-6"
UNE SEULE PIECE
- DIVERS:**
- #X \$ INTERRUPTEUR A BAS VOLTAGE
 - SORTIE MURALE POUR TELEPHONE
 - BOITE DE RACCORD BELL
 - CUVE
 - BOITE DE PREMIER SOIN

DIMENSIONS DU STUDIO: 54'-0" X 65'-0"

REALISATEUR	
ASSIST. REALISATEUR	
DIRECTEUR TECHNIQUE	DATE
CONCEPTEUR VISUEL	DATE
RECU A LA CONCEPTION VISUELLE	DATE

STUDIO 2

TITRE		
NO SÉRIE / ÉMISSION		
ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"	DATE	HEURE